



## Utility modelo REU 55 FTL

- Sem chaminé
- Sem chama piloto
- Acendimento automático
- Timer de segurança
- Baixo Índice de CO
- Uso em Baixa Pressão
- Sensor de oxigênio
- Termopar
- Fusível de Temperatura
- Tecnologia japonesa
- Garantia de 2 anos

\* A CEG e Gás Natural permitem a instalação destes aparelhos apenas em locais abertos

Especificações técnicas		
Dimensões AxLxP	370 x 290 x 132 mm	
Peso	6 Kg	
<b>Potência Nominal Condição Padrão</b>	<b>7,30 Kw / 6.300 Kcal/h</b>	
Consumo Máximo de Gás	GLP	GN
	0,43 Kg/h	0,66 m <sup>3</sup> /h
<b>Vazão aproximada de Água (com misturador)</b>	<b>4 a 5l/min</b>	
<b>Pressão mínima e máxima de Água</b>	<b>2,5 mca - 5 mca</b>	
Pressão de gás	GLP	GN
	280 mmca	200 mmca
<b>Diâmetro da Chaminé</b>	<b>Sem chaminé</b>	
Sistema de segurança	Termopar/Timer/Fusível Térmico	
Vazão/Pressão Mínima para Acionamento	1,8 l/min - 1,9 Mca	
Diâmetro Entrada de Gás/Água	½" BSP	
Tensão de Alimentação	Acendimento eletrônico com duas pilhas de 1,5 VDC (grande)	

### Observação:

Para que ocorra o perfeito funcionamento do seu aquecedor Rinnai, é necessário que a pressão manométrica da água seja no mínimo igual ou superior a 2,5 m.c.a. (metros de coluna d'água).  
Caso a sua residência não possua a pressão mínima de água necessária, recomendamos o uso de pressurizador de água.

\*A instalação do seu aquecedor deverá ser feita por Instalador Autorizado Rinnai, para efetivar a garantia do produto.

O valor da instalação não está inclusa no custo do produto.

Não esqueça de verificar o tipo de gás: GN (Gás Natural) ou GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

Recomendamos duchas com vazão máxima de 8l/min.