

# VERTY NOVA

## VERTY NOVA

BOMBAS PARA ÁGUA LIMPA DRENAGEM  
COM BÓIA INCORPORADA



Bomba submersível projetada para uso em poços com dimensões de até 20 cm x 20 cm. Adequada para bombear líquido contendo partículas com diâmetro máximo de até 5 mm.

Materiais anticorrosivos e a prova de ferrugem. Chave bóia integrada. Capacidade de baixa sucção: 2 - 3 mm. Nível de escorva e partida muito baixos: 10 - 15 mm. Chave para operação manual ou automática. Fácil acesso através de tampa deslizante para limpeza da chave bóia. Motor com proteção contra sobrecarga térmica. Excelente refrigeração do motor que possibilita a bomba operar mesmo quando parcialmente submersa. Fornecida com cabo de potência, válvula de retenção e conexão de 4 passos.

**Faixa de operação:** de 1 até 11 m<sup>3</sup>/h

**Altura:** até 9 mca

**Temperatura do Líquido:** 0° C até +35° C

**Características do líquido:** Água cinza, livre de fibras e água salgada.

**Passagem dos sólidos:** 5 mm

**Nível para partida:** 10-15 mm

**Dimensões poço (mínimo):** 20cm x 20cm

**Sucção em modo manual:** 2-3 mm

## ARGUMENTOS DE VENDA

DIFERENCIAIS

Chave bóia  
integrada



Pronta para  
água salgada



Projetada para uso em  
poços com dimensões de  
até 20 cm x 20 cm



Capacidade de baixa  
sucção: 2 - 3 mm



ADRE - além do dobro de outras informações descritas neste guia em sites prefer.